

ATTO ONE 电池精灵

多路DC输出和DC输出便携MINI电池精灵

显示按钮

- 四级LED电量指示灯

超级紧凑设计

- 流线型手感

1/4螺纹

- 匹配任意1/4标准配件

- USB-A 输出: 5V/2A
- USB-C输入/输出: 5~20V/2.2A(45W Max)
- D-TAP输出: 12V/3A(Max)
- DC输出: 7.4V/5A



ATTO ONE 电池

- 将专业电压和民品电压集成设计, 实现真正的跨界电池
- 超小的电池结构
- 既可以为LED灯、摄像机供电, 又可以为手机充电、笔记本充电, 适用于多种应用场景
- 可以使用专业充电器充电, 也可以使用手机和笔记本的充电器充电
- 锂离子可充电电池, 无记忆效应, 工作温度-20~55°C
- 内有智能控制保护电路, 温度保护、过充过放保护、过流保护等多重保护
- D-TAP、USB-A、USB-C、7.4V圆口输出口带防尘帽设计
- USB-C输入/输出电压根据设备和充电器的快充协议不同显示不同数值
- 可选充电器: 16.8V专业充电器, 5V手机充电器, 支持PD快充协议的手机和IPAD以及笔记本适配器
- 四级LED灯电量显示
- 1/4英制固定螺纹座: 横向和竖向两个方向各有一个
- 可选标准配件1/4螺钉R14, 将ATTO ONE固定在摄像机支架和LED灯架上

容量: 5.0Ah/7.4V/37Wh

输出:

- USB-A: 5V/2A
- USB-C: PD快充协议5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.2A
- D-Tap: 12V/3A (Max)
- $\phi 2.1DC$: 7.4V/5A (Max)
- USB-A+USB-C+D-tap+ $\phi 2.1DC$: 74W (Max) 四路同时工作
- 充电输入: USB-C PD
- 快充协议: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/2A 20V/1.5A
- 尺寸: 50.7mm(L)×35mm(W)×104.5mm(H)/220g

